

Нове покоління вашого комфорту



НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЕЛЕКТРОВОДОНАГРІВАЧІ

Матеріал внутрішнього бака **нержавіюча сталь**

BERN

GLAND

MIRANO



QUARTZ BERN

- Міцний **суперплаский** зовнішній корпус з ABS пластику
- Внутрішній бак з нержавіючої сталі G.5 **стійкий до корозії** навіть на зварних швах
- Універсальний монтаж: вертикальне або горизонтальне розміщення
- LED-дисплей з індикацією температури та режиму потужності
- **Високощільна теплоізоляція** Super Foam для зменшення тепловтрат
- Функція енергоощадження

Три режими нагріву:

- ECO - 800 Вт - діапазон регулювання температури від 35°C до 55°C
- OPTIMAL - 800 Вт / 1200 Вт / 2000 Вт - діапазон від 35°C до 75°C
- TURBO - 2000 Вт - діапазон від 35°C до 80°C



Електронне керування



Енергонезалежна пам'ять



Захист від замерзання



Офіційна гарантія

Модель	Bern 30	Bern 50	Bern 80	Bern 100
Ємність, л	30	50	80	100
Монтаж	універсальний			
Тип управління	електронне			
Матеріал внутрішнього бака	нержавіюча сталь G.5			
Нагрівальний елемент	«мокрый» ТЕН з міді			
Анод, мм	магнієвий, Ø20 x 200			
Напруга живлення / Частота, В / Гц	230 – / 50			
Максимальна потужність, Вт	2 000			
Максимальний тиск, мПа	0.7			
Максимальна температура нагріву, °C	75			
Термометр	так			
Індикація нагріву	так			
Індикація включення	так			
Ступінь захисту	IPX4			
Ширина x Глибина x Висота, мм	434 x 250x580	434 x 250 x 870	514 x 290 x 984	514 x 290 x 1184
Гарантія	7 років на внутрішній бак, 1 рік повної гарантії			



www.quartz-trade.com.ua



Комплект постачання:

- водонагрівач BERN
- мережевий електричний кабель з євро-вилкою
- пристрій захисного відключення
- кріплення: анкери 2 штуки
- запобіжний клапан 7 бар
- інструкція з гарантійним талоном

QUARTZ GLAND

- Плаский сталевий корпус з порошковим фарбуванням
- **Високощільна теплоізоляція** Super Foam для зменшення тепловтрат
- Два надійних «сухих» ТЕНи з нержавіючої сталі:
750 Вт + 750 Вт = 1500 Вт модель GLAND 30 V
800 Вт + 1200 Вт = 2000 Вт моделі GLAND 50 V, 80 V, 100 V

Три режими нагрівання в моделях 50, 80, 100 літрів:

- Економічний 800 Вт
- Стандартний 1200 Вт
- Прискорений 2000 Вт



Внутрішній бак з
нержавіючої сталі G.5



Збільшений
анод



Механічний контроль
з LCD дисплеєм



Офіційна
гарантія

Модель	Gland 30 V		Gland 50 V	Gland 80 V	Gland 100 V
Ємність, л	30		50	80	100
Монтаж	вертикальний				
Тип управління	електронно-механічне				
Матеріал внутрішнього бака	нержавіюча сталь G.5				
Нагрівальний елемент	«сухий» ТЕН з нержавіючої сталі				
Анод, мм	магнієвий, Ø18 x 200				
Напруга живлення / Частота, В / Гц	230 ~ / 50				
Максимальна потужність, Вт	750 / 750 / 1 500		800 / 1200 / 2000		
Максимальний тиск, мПа	0.7				
Максимальна температура нагріву, °C	75				
Термометр	так				
Індикація нагріву	так				
Індикація включення	так				
Ступінь захисту	IPX4				
Ширина x Глибина x Висота, мм	434 x 250 x 580		434 x 250 x 870	514 x 290 x 984	514 x 290 x 1184
Гарантія	7 років на внутрішній бак, 1 рік повної гарантії				

Комплект постачання:

- водонагрівач GLAND
- мережевий електричний кабель з євро-вилкою
- пристрій захисного відключення
- кріплення: анкери 2 штуки
- запобіжний клапан 7 бар
- інструкція з гарантійним талоном

www.quartz-trade.com.ua



QUARTZ MIRANO

- Плаский міцний сталевий зовнішній корпус з порошковим фарбуванням
- Універсальний монтаж: вертикальне або горизонтальне розміщення
- Внутрішній бак з нержавіючої сталі G.5 **стійкий до корозії** навіть на зварних швах
- Суперпласка конструкція за технологією Double Tank
- **Високощільна теплоізоляція** Super Foam для зменшення тепловтрат
- Три режими потужності нагрівання (800 Вт / 1200 Вт / 2000 Вт)
- Механічний регулятор температури з LCD дисплеєм
- Потужний та надійний 2-режимний «мокрый» ТЕН з міді



Внутрішній бак з
нержавіючої сталі G.5



Швидкий нагрів
потужність 2 кВт



Механічний контроль
з LCD дисплеєм



Офіційна
гарантія

Модель	Mirano 30	Mirano 50	Mirano 80	Mirano 100
Ємність, л	30	50	80	100
Монтаж	вертикальний	вертикальний / горизонтальний		
Тип управління	електронно-механічне			
Матеріал внутрішнього бака	нержавіюча сталь G.5			
Нагрівальний елемент	«мокрый» ТЕН з міді			
Анод, мм	магнієвий			
Напруга живлення / Частота, В / Гц	230 ~ / 50			
Максимальна потужність, Вт	2 000			
Максимальний тиск, мПа	0.7			
Максимальна температура нагріву, °C	75			
Термометр	так			
Індикація нагріву	так			
Індикація включення	так			
Ступінь захисту	IPX4			
Вертикальні Ш x Г x В, мм	434 x 250 x 580	434 x 250 x 870	514 x 290 x 984	514 x 290 x 1128
Горизонтальні Ш x Г x В, мм	-	845 x 250 x 434	959 x 290 x 514	1159 x 290 x 514
Гарантія	7 років на внутрішній бак, 1 рік повної гарантії			



www.quartz-trade.com.ua



Комплект постачання:

- водонагрівач MIRANO
- мережевий електричний кабель з євро-вилкою
- пристрій захисного відключення
- кріплення: анкери 2 штуки
- запобіжний клапан 7 бар
- інструкція з гарантійним талоном



НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЕЛЕКТРОВОДОНАГРІВАЧІ

Матеріал внутрішнього бака **біосклофарфор**

ERIS

LINDER

STEIN

BIM

SOLID

FONT

BRETA

RAPID



QUARTZ ERIS

- Плаский сталевий корпус з порошковим фарбуванням
- Універсальний монтаж: вертикальне або горизонтальне розміщення
- **Високощільна теплоізоляція** Super Foam для зменшення тепловтрат
- Оригінальний дизайн з підсвічуванням діодної стрічки на фронтальній панелі
- Два окремих термостати: регулювальний та запобіжний з вбудованою кнопкою розблокування при перегріві
- Два надійних «сухих» ТЕНи з нержавіючої сталі та широким фланцем 93 мм для зручного очищення бака від бруду та накипу



Механічне керування



Універсальний монтаж



Сухий нагрівальний елемент у захисній колбі



Офіційна гарантія

Модель	Eris 30		Eris 50	Eris 80	Eris 100
Ємність, л	30		50	80	100
Монтаж	вертикальний / горизонтальний				
Тип управління	механічне				
Матеріал внутрішнього бака	стал з покриттям емаллю BIO-склофарфор				
Нагрівальний елемент	«сухий» ТЕН з нержавіючої сталі				
Анод, мм	Ø18 x 100				
Напруга живлення / Частота, В / Гц	220 – / 50				
Максимальна потужність, Вт	1 500	2 000			
Максимальний тиск, мПа	0.7				
Максимальна температура нагріву, °C	75				
Термометр	ні				
Індикація нагріву	так				
Індикація включення	так				
Ступінь захисту	IPX4				
Ширина x Глибина x Висота, мм	434 x 250 x 623	434 x 250 x 910	514 x 290 x 1010	514 x 290 x 1210	
Гарантія	5 років на внутрішній бак, 1 рік повної гарантії				



www.quartz-trade.com.ua

Комплект постачання:

- водонагрівач ERIS
- мережевий електричний кабель з євро-вилкою
- пристрій захисного відключення
- кріплення: анкери 2 штуки
- запобіжний клапан 7 бар
- інструкція з гарантійним талоном



QUARTZ LINDER

- Плаский міцний сталевий зовнішній корпус з порошковим фарбуванням
- Універсальний монтаж: вертикальне або горизонтальне розміщення
- **Високощільна теплоізоляція** Super Foam для зменшення тепловтрат
- Регулятор температури та лампа індикації стану на фронтальній панелі
- Механічне регулювання температури за допомогою зовнішнього регулятора з **трьома режимами потужності** (Low / Eco / High)
- Два окремих капілярних термостати: регулювальний та запобіжний з вбудованою кнопкою розблокування при перегріві
- Два надійних «сухих» ТЕНи з нержавіючої сталі:
 - 750 Вт + 750 Вт = 1500 Вт модель LINDER 30
 - 800 Вт + 1200 Вт = 2000 Вт моделі LINDER 50, 80, 100



Механічне керування



Універсальний монтаж



Сухий нагрівальний елемент у захисній колбі



Офіційна гарантія

Модель	Linder 30		Linder 50	Linder 80	Linder 100
Ємність, л	30		50	80	100
Монтаж	універсальний				
Тип управління	механічне				
Матеріал внутрішнього бака	сталь з покриттям емаллю BIO-склофарфор				
Нагрівальний елемент	«сухий» ТЕН з нержавіючої сталі				
Анод, мм	магнієвий				
Напруга живлення / Частота, В / Гц	230 ~ / 50				
Максимальна потужність, Вт	1 500		2 000		
Максимальний тиск, мПа	0.8				
Максимальна температура нагріву, °C	75				
Термометр	ні				
Індикація нагріву	так				
Індикація включення	так				
Ступінь захисту	IPX4				
Ширина x Глибина x Висота, мм	486 x 259 x 555	486 x 259 x 738	532 x 290 x 914	532 x 290 x 1119	
Гарантія	5 років на внутрішній бак, 1 рік повної гарантії				

Комплект постачання:

- водонагрівач LINDER
- мережевий електричний кабель з євро-вилкою
- пристрій захисного відключення
- кріплення: анкери 2 штуки
- запобіжний клапан 8 бар
- інструкція з гарантійним талоном

www.quartz-trade.com.ua

QUARTZ STEIN

- Плаский міцний сталевий зовнішній корпус з порошковим фарбуванням
- Універсальний монтаж: вертикальне або горизонтальне розміщення
- **Високощільна теплоізоляція** Super Foam для зменшення тепловтрат
- Регулятор температури та лампа індикації стану на фронтальній панелі
- Механічне регулювання температури за допомогою зовнішнього регулятора з **трьома режимами потужності** (Low / Eco / High)
- Два окремих капілярних термостати: регулювальний та запобіжний з вбудованою кнопкою розблокування при перегріві
- Два надійних «сухих» ТЕНи з нержавіючої сталі:
 - 750 Вт + 750 Вт = 1500 Вт модель STEIN 30
 - 800 Вт + 1200 Вт = 2000 Вт моделі STEIN 50, 80, 100



Механічне керування



Універсальний монтаж



Сухий нагрівальний елемент у захисній колбі



Офіційна гарантія

Модель	Stein 30	Stein 50	Stein 80	Stein 100
Ємність, л	30	50	80	100
Монтаж	вертикальний / горизонтальний			
Тип управління	механічне			
Матеріал внутрішнього бака	сталь з покриттям емаллю BIO-склофарфор			
Нагрівальний елемент	«сухий» ТЕН з нержавіючої сталі			
Анод, мм	магнієвий			
Напруга живлення / Частота, В / Гц	230 ~ / 50			
Максимальна потужність, Вт	1 500	2 000		
Максимальний тиск, мПа	0.8			
Максимальна температура нагріву, °C	75			
Термометр	ні			
Індикація нагріву	так			
Індикація включення	так			
Ступінь захисту	IPX4			
Ширина x Глибина x Висота, мм	259 x 506 x 555	259 x 506 x 784	259 x 486 x 1019	259 x 486 x 1199
Гарантія	5 років на внутрішній бак, 1 рік повної гарантії			

Комплект постачання:

- водонагрівач STEIN
- мережевий електричний кабель з євро-вилкою
- пристрій захисного відключення
- кріплення: анкери 2 штуки
- запобіжний клапан 8 бар
- інструкція з гарантійним талоном

www.quartz-trade.com.ua



Поворотна
ручка

QUARTZ BIM

- Круглий міцний сталевий зовнішній корпус з порошковим фарбуванням
- Спеціальний каналізаційний злив
- Стрижневий термостат з ручкою регулювання температури
- Широкий фланець 93 мм для зручного очищення бака від бруду та накипу
- **Високощільна теплоізоляція** Super Foam для зменшення тепловтрат
- ErP class B



Механічне
керування



Біо-склокерамічний
внутрішній бак



Збільшений
анод



Офіційна
гарантія

Модель	Bim 30 V	Bim 50 V	Bim 80 V	Bim 100 V
Ємність, л	30	50	80	100
Монтаж	вертикальний			
Тип управління	механічне			
Матеріал внутрішнього бака	сталь з покриттям емаллю BIO-склофарфор			
Нагрівальний елемент	"мокрий" ТЕН з нержавіючої сталі			
Анод, мм	магнієвий, Ø20 x 200			
Напруга живлення / Частота, В / Гц	230 ~ / 50			
Максимальна потужність, Вт	1 500			
Максимальний тиск, мПа	0.75			
Максимальна температура нагріву, °C	75			
Термометр	ні			
Індикація нагріву	так			
Індикація включення	так			
Ступінь захисту	IPX4			
Ширина x Глибина x Висота, мм	340 x 340 x 575	380 x 380 x 715	450 x 450 x 750	450 x 450 x 890
Гарантія	3 роки на внутрішній бак, 1 рік повної гарантії			

Комплект постачання:

- водонагрівач BIM
- мережевий електричний кабель з євро-вилкою
- кріплення: анкери 2 штуки
- запобіжний клапан 7,5 бар
- зливний силіконовий шланг
- інструкція з гарантійним талоном

www.quartz-trade.com.ua



QUARTZ SOLID

- Круглий міцний сталевий зовнішній корпус з порошковим фарбуванням
- **Високощільна теплоізоляція** Super Foam для зменшення тепловтрат
- Механічне регулювання температури за допомогою зовнішнього регулятора з **трьома режимами потужності** (Low / Eco / High)
- Два надійних «сухих» ТЕНи з нержавіючої сталі та широким фланцем 93 мм для зручного очищення бака від бруду та накипу, потужність 750 + 750 = 1500 Вт
- Два окремі капілярні термостати: регулювальний та запобіжний з вбудованою кнопкою розблокування при перегріві
- Лампа індикації живлення та нагріву та індикатор температури води



Механічне керування



Біо-склокерамічний внутрішній бак



Збільшений анод



Офіційна гарантія

Модель	Solid 30 V	Solid 50 V	Solid 80 V	Solid 100 V
Ємність, л	30	50	80	100
Монтаж	вертикальний			
Тип управління	механічне			
Матеріал внутрішнього бака	сталь з покриттям емаллю BIO-склофарфор			
Нагрівальний елемент	«сухий» ТЕН з нержавіючої сталі			
Анод, мм	магнієвий, Ø20 x 200			
Напруга живлення / Частота, В / Гц	230 ~ / 50			
Максимальна потужність, Вт	1 500			
Максимальний тиск, МПа	0.75			
Максимальна температура нагріву, °C	75			
Термометр	так			
Індикація нагріву	так			
Індикація включення	так			
Ступінь захисту	IPX4			
Ширина x Глибина x Висота, мм	350 x 350 x 655	390 x 390 x 778	460 x 460 x 848	460 x 460 x 1003
Гарантія	5 років на внутрішній бак, 1 рік повної гарантії			

Комплект постачання:

- водонагрівач SOLID
- мережевий електричний кабель з євро-вилкою
- кріплення: анкери 2 штуки
- запобіжний клапан 7,5 бар
- зливний силіконовий шланг
- інструкція з гарантійним талоном

www.quartz-trade.com.ua

QUARTZ FONT



- Круглий міцний сталевий зовнішній корпус з порошковим фарбуванням
- Сталевий емальований внутрішній бак з покриттям з BIO-склофарфор
- **Високощільна теплоізоляція** Super Foam для зменшення тепловтрат
- Широкий фланець 93 мм для зручного очищення бака від бруду та накипу
- Індикатор температури води, лампа індикації живлення та нагріву
- Два окремих капілярних термостати: регулювальний та запобіжний з вбудованою кнопкою розблокування при перегріві



Механічне керування



Біо-склокерамічний внутрішній бак



Збільшений анод



Офіційна гарантія

Модель	Font 50	Font 80	Font 100	Font 150
Ємність, л	50	80	100	150
Монтаж	вертикальний / горизонтальний			
Тип управління	механичне			
Матеріал внутрішнього бака	стал з покриттям емаллю BIO-склофарфор			
Нагрівальний елемент	"мокрый" ТЕН з нержавіючої сталі			
Анод, мм	магнієвий, Ø20 x 200			
Напруга живлення / Частота, В / Гц	230 ~ / 50			
Максимальна потужність, Вт	1 500			
Максимальний тиск, мПа	0.75			
Максимальна температура нагріву, °C	75			
Термометр	так			
Індикація нагріву	так			
Індикація включення	так			
Ступінь захисту	IPX4			
Ширина x Глибина x Висота, мм	390 x 390 x 726	460 x 460 x 749	460 x 460 x 889	460 x 460 x 1239
Гарантія	5 років на внутрішній бак, 1 рік повної гарантії			

Комплект постачання:

- водонагрівач FONT
- мережевий електричний кабель з євро-вилкою
- кріплення: анкери 2 штуки
- запобіжний клапан 7,5 бар
- інструкція з гарантійним талоном

www.quartz-trade.com.ua



QUARTZ BRETA

- Підлоговий монтаж
- Круглий міцний сталевий зовнішній корпус з порошковим фарбуванням
- **Високощільна теплоізоляція** Super Foam для зменшення тепловтрат
- Зручне розташування великого магнієвого анода на окремому фланці в верхній частині бака
- Штуцер для зливу води з бака для простого та легкого періодичного технічного обслуговування
- Два окремих капілярних термостати: регулювальний та запобіжний з вбудованою кнопкою розблокування при перегріві



Механічне керування



Біо-склокерамічний внутрішній бак



Збільшений анод



Офіційна гарантія

Модель	Breta 50 F	Breta 80 F	Breta 100 F	Breta 120 F	Breta 150 F
Ємність, л	50	80	100	120	150
Монтаж	підлоговий				
Тип управління	механичне				
Матеріал внутрішнього бака	стал з покриттям емаллю BIO-склофарфор				
Нагрівальний елемент	"мокрий" ТЕН з нержавіючої сталі				
Анод, мм	магнієвий, Ø20 x 200				
Напруга живлення / Частота, В / Гц	220-240– / 50/60				
Максимальна потужність, Вт	1 500		3 000		
Максимальний тиск, мПа	0.75				
Максимальна температура нагріву, °C	75				
Термометр	так				
Індикація нагріву	так				
Індикація включення	ні				
Ступінь захисту	IPX4				
Ширина x Глибина x Висота, мм	470 x 470 x 593	470 x 470 x 768	470 x 470 x 905	470 x 470 x 1050	470 x 470 x 1262
Гарантія	5 років на внутрішній бак, 1 рік повної гарантії				

Комплект постачання:

- водонагрівач BRETA
- мережевий електричний кабель з євро-вилкою
- кріплення: анкери 2 штуки
- запобіжний клапан 7,5 бар
- інструкція з гарантійним талоном

www.quartz-trade.com.ua



QUARTZ RAPID

- Вертикальний настінний монтаж
- Міцний сталевий зовнішній корпус з порошковим фарбуванням
- Сталевий емальований внутрішній бак з покриттям з **БІО-склофарфору**
- **Два режими нагрівання** - стандартне та прискорене, допомагають налаштувати водонагрівач індивідуально у будь-яких умовах
- Надійний ТЕН з нержавіючої сталі та широким фланцем 93 мм для зручного очищення бака від бруду та накипу
- Подвоєна площа нагрівального елементу **прискорює нагрівання**
- **Два контури ТЕНа** страхують один одного
- Лампа індикації живлення



Механічне керування



Біо-склокерамічний внутрішній бак



Швидкий нагрів потужність 2,5 кВт



Офіційна гарантія

Модель	Rapid 30 V	Rapid 50 V	Rapid 80 V	Rapid 100 V
Ємність, л	30	50	80	100
Монтаж	вертикальний			
Тип управління	механічне			
Матеріал внутрішнього бака	сталь з покриттям емаллю БІО-склофарфор			
Нагрівальний елемент	нержавіюча сталь			
Анод, мм	магнієвий			
Напруга живлення / Частота, В / Гц	230 ~ / 50			
Максимальна потужність, Вт	2 500			
Максимальний тиск, мПа	0.6			
Максимальна температура нагріву, °C	75			
Термометр	ні			
Індикація нагріву	ні			
Індикація включення	так			
Ступінь захисту	IPX4			
Ширина x Глибина x Висота, мм	482 x 382 x 382	682 x 382 x 382	882 x 382 x 382	1082 x 382 x 382
Гарантія	5 років на внутрішній бак, 1 рік повної гарантії			

Комплект постачання:

- водонагрівач RAPID
- мережевий електричний кабель з євро-вилкою
- кріплення (анкери 2 штуки)
- запобіжний клапан 7,5 бар
- інструкція з гарантійним талоном

www.quartz-trade.com.ua

МАЛООБ'ЄМНІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЕЛЕКТРОВОДОНАГРІВАЧІ

Матеріал внутрішнього бака **біосклофарфор**

BETLIS

VALLON

QUARTZ BETLIS



- Малооб'ємний водонагрівач з монтажем над чи під мийкою
- Стильний та міцний зовнішній корпус з ABS пластику
- **Високощільна теплоізоляція** Super Foam для зменшення тепловтрат
- Розумний режим Smart **запам'ятовує звички користувачів** і готує гарячу воду заздалегідь
- У період, коли користувачам не потрібна гаряча вода, Betlis підтримуватиме мінімальну температуру, забезпечуючи **економію електроенергії**
- Широкий фланець 93 мм для зручного очищення бака від бруду та накипу



Самодіагностика та
індикація помилок



Захист від
замерзання



Електронне керування
з LED дисплеєм



Офіційна
гарантія

Модель	Betlis 10 O / Betlis 10 U	Betlis 15 O / Betlis 15 U	Betlis 30 O
Ємність, л	10	15	30
Монтаж	над мийкою / під мийкою		над мийкою
Тип управління	електронне		
Матеріал внутрішнього бака	сталь з покриттям емаллю BIO-склофарфор		
Нагрівальний елемент	"мокрый" ТЕН з нержавіючої сталі		
Анод, мм	магнієвий		
Напруга живлення / Частота, В / Гц	220 ~ / 50		
Максимальна потужність, Вт	1 500		
Максимальний тиск, мПа	0.75		
Максимальна температура нагріву, °C	75		
Термометр	так		
Індикація нагріву	так		
Індикація включення	так		
Ступінь захисту	IPX4		
Ширина x Глибина x Висота, мм	340 × 290 x 340	380 x 325 × 380	440 × 390 x 440
Гарантія	5 років на внутрішній бак, 1 рік повної гарантії		

Комплект постачання:

- водонагрівач BETLIS
- мережевий електричний кабель з євро-вилкою
- кріплення: анкери 2 штуки
- запобіжний клапан
- інструкція з гарантійним талоном

www.quartz-trade.com.ua



QUARTZ VALLON

- Малооб'ємний водонагрівач з монтажем над чи під мийкою
- Стильний та міцний зовнішній корпус з ABS пластику
- **Високощільна теплоізоляція** Super Foam для зменшення тепловтрат
- Розумний режим Smart **запам'ятовує звички користувачів** і готує гарячу воду заздалегідь
- У період, коли користувачам не потрібна гаряча вода, Vallon підтримуватиме мінімальну температуру, забезпечуючи **економію електроенергії**
- Широкий фланець 93 мм для зручного очищення бака від бруду та накипу



Самодіагностика та
індикація помилок



Захист від
замерзання



Електронне керування
з LED дисплеєм



Офіційна
гарантія

Модель	Vallon 10 O / Vallon 10 U	Vallon 15 O / Vallon 15 U	Vallon 30 O
Ємність, л	10	15	30
Монтаж	над мийкою / під мийкою		над мийкою
Тип управління	електронне		
Матеріал внутрішнього бака	сталь з покриттям емаллю BIO-склофарфор		
Нагрівальний елемент	"мокрий" ТЕН з нержавіючої сталі		
Анод, мм	магнієвий		
Напруга живлення / Частота, В / Гц	220 ~ / 50		
Максимальна потужність, Вт	1 500		
Максимальний тиск, мПа	0.75		
Максимальна температура нагріву, °C	75		
Термометр	так		
Індикація нагріву	так		
Індикація включення	так		
Ступінь захисту	IPX4		
Ширина x Глибина x Висота, мм	340 × 290 x 340	380 x 325 × 380	440 × 390 x 440
Гарантія	5 років на внутрішній бак, 1 рік повної гарантії		

Комплект постачання:

- водонагрівач VALLON
- мережевий електричний кабель з євро-вилкою
- кріплення: анкери 2 штуки
- запобіжний клапан 7,5 бар
- інструкція з гарантійним талоном

www.quartz-trade.com.ua

ПРОТОЧНІ ЕЛЕКТРОВОДОНАГРІВАЧІ

LANCY



QUARTZ LANCY

- Одна точка водорозбору
- Два режими потужності для моделей Lancy 5500 combi та 6500 combi
- Просте встановлення - над раковиною
- Компактний розмір
- Моментальний нагрів води
- Мідний нагрівальний елемент в термостійкій пластиковій колбі



Механічне керування



Офіційна гарантія

Модель	Lancy 3500 combi			Lancy 5500 combi	Lancy 6500 combi
Монтаж	над раковиною				
Тип управління	механічне				
Нагрівальний елемент	мідь				
Напруга живлення / Частота, В / Гц	230 ~ / 50				
Максимальна потужність, Вт	3 500			2 200 / 5 300	3 000 / 6 500
Максимальний тиск, мПа	0,1				
Термометр	ні				
Індикація нагріву	ні				
Індикація включення	так				
Ступінь захисту	IPX4				
Ширина x Глибина x Висота, мм	248 x 112 x 154				
Гарантія	1 рік повної гарантії				

- Комплект постачання:**
- водонагрівач LANCY
 - душова насадка
 - гусак
 - інструкція з гарантійним талоном

www.quartz-trade.com.ua



ГАРАНТІЙНА ТА СЕРВІСНА ПІДТРИМКА

☎ 0 800 210 057

